



**A314**

**GOCAGE**

## CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS TECHNIQUES

# A314

ALTEZZA MASSIMA DI LAVORO* <i>Hauteur maxi de travail*</i>	m	13,50
ALTEZZA PIANO CALPESTIO* <i>Hauteur plancher nacelle*</i>	m	11,50
SBRACCIO MASSIMO DI LAVORO* <i>Deport maxi de travail*</i>	m	6,50
ROTAZIONE TORRETTA <i>Rotation de la tourelle</i>		100° + 100°
CAPACITA' DEL CESTO <i>Capacite du panier</i>	kg	225
DIMENSIONI CESTELLO <i>Dimensions du panier</i>	mm	1400 x 700 x 1100 h
TIPO CESTELLO <i>Type de panier</i>		ALLUMINIO <i>Aluminium</i>
COMANDI <i>Commandes</i>		IDRAULICI <i>Hydrauliques</i>
STABILIZZATORI <i>Stabilisation</i>		TIPO A <i>Type A</i>
P.T.T. MINIMO <i>P.T.A.C. minimum</i>	t	2,9

\* Secondo l'installazione  
\* Selon l'installation

I dati tecnici possono essere aggiornati senza preavviso/Tolleranza sui dati riportati +5%  
Les données techniques peuvent être modifiées sans préavis/Tolerances sur les données +5%



### DOTAZIONE STANDARD

- Articolazioni con boccole autolubrificanti
- Comando accesso cesto da terra
- Comando dal cestello per segnalatore acustico
- Comando di avviamento/arresto del motore dal cestello
- Conta ore elettrico
- Dispositivo multiassiale per controllo

- visivo della stabilizzazione del telaio
- Impianto idraulico a filtraggio differenziato con filtri ad alta efficienza sia sulle linee di mandata che sulle linee di ritorno
- Tubazioni e cavi all'interno dei bracci
- Pompa di emergenza manuale
- Presa elettrica nel cesto 230 V nel cesto

- Valvole di blocco flangiate
- Rotolampada magnetica sulla cabina dell'automezzo



### CONFIGURATION STANDARD

- Articulations autolubrifiantes
- Claxson dans le panier
- Mise en marche et arrêt du moteur dans le panier
- Commande accès au panier a terre
- Compte-heures électrique
- Dispositif multi-axial pour le contrôle visuel de la stabilisation du châssis

- Installation hydraulique différenciée avec filtre à haute efficacité soit sur les lignes de retour, soit sur les lignes de refoulement
- Tuyaux et câbles dans les bras
- Pompe d'émergence manuelle
- Prise électrique 230 V dans le panier

- Gyrophare magnétique sur la cabine du camion
- Soupapes flangées

# SOCAGE

SOCAGE S.r.l. - Strada Statale 12, n. 10 - 41030 Sorbara di Bomporto (MO) - Italy  
Tel. +39.059 90.26.56 - Fax +39 059 90.73.04 - E-Mail: info@socage.it

www.  
socage.it